HIDROLAVADORA ELÉCTRICA, 1500 PSI, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: **26023** CLAVE: **HILA-1500P**

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto
- Sistema de conexión rápida para manguera
- Sistema de paro automático
- Ruedas para fácil transportación

Conexión rápida

Fácil transportación

SISTEMA DE DOBLE FILTRO

Nivel de limpieza MENOS PROFUNDA



NORMA

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI

APLICACIONES

- Para uso moderado, limpieza de suciedad resistente
- Superficies de pequeñas a medianas

CUIDADOS

- Mantenga libre de polvo
- Limpie solamente con un trapo limpio y seco

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2020 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Potencia	1,400 W / 1.9 HP
Corriente	11 A
Tensión	127 V
Consumo	60 Hz
Área de limpieza	30 m² - 60 m²
Flujo máximo de agua	1.2 GPM / 4.8 L/min
Presión máxima	10,3 MPa (1500 PSI)
Manguera de alta presión	5 m
Máxima temperatura de entrada	50 ºC
Nivel de limpieza	Menos profunda
Nivel de ruido	92 dB
Nivel de vibración	1,8 m/s2
Conductores	16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 60 °C
Aislamiento	Clase II
Grado IP	IPX5
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 de descanso
Máximo diario	3 horas
Peso	4.5 kg
Tipo de empaque	Caja
Inner	1

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2020 | Todos los derechos reservados.

INCLUYE

Lanza (extensión)
Lanza ajustable
Lanza turbo
Pistola
Manguera alta presión 5 m
Conector rápido para manguera
2 Filtros de agua
Limpiador de boquillas

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2020 | Todos los derechos reservados.